

CONTROLLO ACCESSI ASCENSORI ANTIVANDALO PER ESTERNO (IP68) TRAMITE PIN O PORTACHIAVI DI PROSSIMITA', MOD. APRIPORTA-SUBACQUEO/WIFI CON APP DI GESTIONE DA SMARTPHONE



Il mod. APRIPORTA-SUBACQUEO/WIFI è un sistema professionale di controllo accessi, dal design compatto e antivandalo, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo. Grazie alla sua particolare conformazione è adatto ad un uso esterno e può funzionare anche sott'acqua (grado di protezione IP68). Consente l'utilizzo dell'ascensore semplicemente avvicinando le tessere di prossimità RFID (o tag in formato portachiaavi) all'apparecchio o digitando un codice pin.

Questo lettore va montato all'interno dell'ascensore sotto o di fianco della tastiera dell'ascensore. Gli utenti per far funzionare l'ascensore dovranno avvicinare a questo lettore di controllo accessi uno dei portachiaavi con ciondolo e premere il tasto del piano cui devono andare. In alternativa, è possibile far funzionare l'ascensore digitando sulla tastiera di questo lettore un codice di 4 cifre.

Il gestore, tramite una APP, potrà configurare più lettori, ciascuno con abilitazioni differenti e abilitare, in qualsiasi momento, ulteriori nuovi utenti (fino ad un massimo di 2000) che possono utilizzare l'ascensore o disabilitare degli utenti già abilitati.

Quando viene avvicinata una tessera all'apriporta o viene digitato un codice valido suona il cicalino e si accende un led di segnalazione di colore verde, se la tessera non è valida o il codice è sbagliato si accende un led di segnalazione di colore rosso.

Sono compresi n° 60 ciondoli portachiaavi già programmati nella memoria del lettore di controllo accessi.

Funziona a 12V in corrente continua e viene fornito insieme ad un alimentatore che trasforma i 220V in 12V.

La fornitura comprende un manuale in italiano per la programmazione.



Specifiche tecniche:

- Lettore di tessere o portachiavi RFID
- WI-FI integrato
- Tastiera retroilluminata per inserimento pin
- Cicalino per segnalazione avvenuta timbratura
- Led rosso/verde per segnalazione codice/tessera accettata o respinta
- Registra fino a 2000 utenti
- Relè apriporta integrato
- Dimensioni: mm. 117x58x19
- Grado di protezione: IP68
- Può funzionare anche sott'acqua
- Tensione di alimentazione: 220V tramite alimentatore DC12V (alimentatore compreso nella fornitura)
- Temperatura: da -20° a 60° C.
- Struttura in robusto metallo antivandalo
- APP per configurazione abilitazioni