

DISPLAY MOD. SR10-5_4R

Utilizzo	Outdoor / indoor
Caratteristiche fisiche del pannello	
Dimensioni GL10.5_2R	mm L. 2.520 x A. 720 x P. 80
Generatore luminoso	LED ad altissima luminosità
Numero leds per pixel	1
Totali punti luminosi	4480
Materiale del contenitore	Alluminio elettrocolorato
Sistema antiriflesso	Modello brevettato con LED incastonati su parete interamente in alluminio® esente da schermi trasparenti
Schermatura	da scariche elettrostatiche ed elettromagnetiche
Protezione dalle intemperie	Struttura e frontali interamente in alluminio elettrocolorato nero, con Led incastonati in parete da 20mm Al 99,9 % H24
Alimentazione	230V ~ 50 Hz
Peso	36 kg
Consumo LED	132 W
Caratteristiche grafiche	
Visualizzazione	Monofacciale
Colori disponibili	Verde o Ambra o Rosso o Blu
Colorazione	Monocromatica
Tipologia di visualizzazione	Alfanumerica
Numero caratteri per riga	26
Numero righe	4
Numero caratteri per pagina	104
Altezza carattere	mm 100
Distanza di lettura	fino a 80 m
Gestione	Tramite software GS Communicator dedicato
Regolazione luminosità	Manuale tramite software GS Communicator
Tipi di caratteri	Minuscolo, maiuscolo
Effetti grafici	12 effetti di transizione di pagina
Memoria disponibile	64 slot-paginata di memorizzazione
Caratteri in memoria	Oltre 120000
Programmazione messaggi	Annuale, Settimanale, Oraria
Rigo scorrevole	Attivabile su ultimo rigo con oltre 2000 caratteri
Programmazione ricorrenza del giorno	Annuale
Funzione switch-off	Passaggio modalità accensione/spegnimento
Sistema di comunicazione	USB1000
Alimentazione	
Tipologia componentistica d'alimentazione	HTS24 basso consumo
Temperatura di funzionamento	- 25° + 65°C
Raffreddamento	naturale (privo di ventole e/o sistemi di tropicalizzazione)
Periferiche e accessori	
Funzione orologio / datario	Ora – Giorno – Mese – Anno – con passaggio automatico ora legale/solare
(Optional) Funzione temperatura	Rilevazione automatica della temperatura tramite sonda esterna

N.B.: Caratteristiche, misure e prezzi non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

28/08/2012

S.V.A.R. s.a.s.
Via Cappuccina, 181
30172 MESTRE VE
Tel. 041 5322732
Fax 041 5327301
e-mail info@svar1951.it