

DISPLAY MOD. SR20-10_4R

Utilizzo	outdoor
Caratteristiche fisiche del pannello	
Dimensioni	mm L. 2.488 x A. 1160 x P. 80
Generatore luminoso	LED ad altissima luminosità
Numero leds per pixel	1
Totali punti luminosi	10.112
Materiale del contenitore	Alluminio elettrocolorato
Sistema antiriflesso	Modello brevettato con LED incastonati su parete interamente in alluminio® esente da schermi trasparenti
Schermatura	da scariche elettrostatiche ed elettromagnetiche
Protezione dalle intemperie	Struttura e frontali interamente in alluminio elettrocolorato nero, con Led incastonati in parete da 20mm Al 99,9 % H24
Alimentazione	230V ~ 50 Hz
Peso	ca. 60 kg
Consumo medio	268 W
Caratteristiche grafiche	
Visualizzazione	Monofacciale
Colori disponibili	Verde o Ambra o Rosso o Blu
Colorazione	Monocromatica
Tipologia di visualizzazione	Alfanumerica
Numero caratteri per riga	15
Numero righe	4
Numero caratteri per pagina	60
Altezza carattere	mm 200
Distanza di lettura	fino a m 200
Regolazione luminosità	Manuale tramite software GS Communicator
Gestione	Tramite software GS Communicator dedicato
Tipi di caratteri	Minuscolo, maiuscolo
Effetti grafici	12 effetti di transizione di pagina
Memoria disponibile	64 slot-paginata di memorizzazione
Caratteri in memoria	Oltre 120000
Programmazione messaggi	Annuale, Settimanale, Oraria
Riga scorrevole	Attivabile con oltre 2000 caratteri
Programmazione ricorrenza del giorno	Annuale
Funzione switch-off	Passaggio modalità accensione/spegnimento
Sistema di comunicazione	USB1000
Alimentazione	
Tipologia componentistica d'alimentazione	HTS24 basso consumo
Temperatura di funzionamento	- 25° + 65°C
Raffreddamento	naturale (privo di ventole e/o sistemi di tropicalizzazione)
Periferiche e accessori	
Funzione orologio / datario	Ora – Giorno – Mese – Anno - con passaggio automatico ora legale/solare
(Optional) Funzione temperatura	Rilevazione automatica della temperatura tramite sonda esterna
(Optional) Funzione igrometro	Rilevazione automatica dell'umidità relativa
(Optional) Funzione barometro	Rilevazione automatica della pressione atmosferica

N.B.: Caratteristiche, misure e prezzi non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

28/08/2012

S.V.A.R. s.a.s.
 Via Cappuccina, 181
 30172 MESTRE VE
 Tel. 041 5322732
 Fax 041 5327301
 e-mail info@svar1951.it