

DISPLAY MOD. SR40-8_4R

Caratteristiche

Dimensioni	mm L. 3.308 A. 1.844 P. 80
Led per punto	1
Totali punti luminosi	8064
Altezza carattere luminoso	mm 406
Distanza di lettura	max m 500
Numero caratteri per rigo	12
Numero righe	4
Numero caratteri per pagina	48
Interasse fra pixel	mm 25,4
Numero caratteri in memoria	oltre 120000
Colore	rosso o ambra o blu o verde
Generatore luminoso	led ad altissima luminosità
Tipi di carattere	MAIUSCOLO, minuscolo
Vita media	20 anni lavoro
Materiale del contenitore	alluminio elettrocolorato
Protezione anteriore	LED incastonato su parete di alluminio®
Contrasto	massimizzato dal fondo nero per l'83% della superficie anteriore e dalle alette protettive da raggi UV, in alluminio
Utilizzo	esterno/interno
Temperatura di funzionamento	- 25° + 65°C
Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Tipologia componentistica d'alimentazione	HTS24 basso consumo
Raffreddamento	naturale (privo di ventole e/o sistemi di tropicalizzazione)
Gestione	Tramite software GS Communicator dedicato
Effetti	12 effetti di transizione di pagina
Memoria disponibile	64 slot-paginata di memorizzazione
Programmazione messaggi	Annuale, settimanale, oraria
Rigo scorrevole	attivabile con oltre 2000 caratteri
Programmazione ricorrenza del giorno	annuale
Funzioni switch-off	passaggio modalità accensione/spegnimento
Funzione orologio/datario	Ora – Giorno – Mese – Anno - con passaggio automatico ora legale/solare
Sistema di comunicazione	USB1000 (optional tramite Web Server)

S.V.A.R. s.a.s.
Via Cappuccina, 181
30172 MESTRE VE
Tel. 041 5322732
Fax 041 5327301
e-mail info@svar1951.it