

TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI ANTIVANDALO PER ESTERNO (IP66) MOD. APRITRE-NET PER APERTURA PORTE CON TESSERE DI PROSSIMITA' O CODICE PIN, COMPLETO DI SOFTWARE IN ITALIANO DI CONTROLLO ACCESSI TRAMITE RETE TCP/IP

Il mod. APRITRE-NET è un sistema professionale di controllo accessi, dal design compatto e antivandalo, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo. Grazie alla sua particolare conformazione è adatto ad un uso esterno (grado di protezione IP66). Consente l'apertura automatica della porta di ingresso semplicemente avvicinando le tessere di prossimità RFID (o portachiavi) all'apparecchio o digitando un codice pin.

APRITRE-NET è dotato di una scheda di rete ethernet integrata che consente la connessione alla rete ethernet e la sua programmazione tramite software remoto in dotazione, nonché il carico e lo scarico delle registrazioni contenute nella sua memoria.

Il software in dotazione, consente una completa gestione delle autorizzazioni di ingresso/uscita degli utenti ed anche la possibilità di scaricare le ultime settimane di passaggi.

Questo terminale è in grado di gestire le abilitazioni per un periodo di tempo, è quindi possibile specificare sul software a corredo il tempo di durata di ciascuna tessera (o codice pin) cioè si possono avere delle tessere che scadranno, per esempio, tra uno, due, tre mesi, che funzioneranno solamente da una data ad un'altra data. Non è necessario che il terminale sia sempre collegato al software installato sul p.c. ma solamente quando serve variare le abilitazioni o scaricare le timbrature effettuate.

Specifiche tecniche:

- Abilitazione tessere (o pin) anche per periodi temporali limitati, da data a data o fino alla data, con configurazione tramite software a corredo
- Scarico timbrature effettuate e inserimento utenti abilitati tramite software a corredo
- Lettore di tessere o portachiavi RFID
- Tastiera per inserimento pin
- Scheda di rete ethernet integrata
- Software di gestione per PC in dotazione
- Registra fino a 2.000 utenti e 100.000 passaggi
- Relè apriporta integrato
- Comunicazione Wiegand integrata
- Dimensioni: mm. 120x80x30
- Grado di protezione IP66
- Tensione di alimentazione: DC12-12 V (alimentatore compreso nella fornitura)
- Temperatura: da -10° a 45° C.
- Grado di protezione IP66
- Struttura in robusto acciaio satinato antivandalo



